

## SELLADOR PARA PISOS POROSOS

ZX 75

### DESCRIPCIÓN

Sellador en base a una combinación de base acrílica/uretánica con el aditivo de ceras de peso molecular elevado. Sella por completo los pisos y evita formación de polvo. Facilita el mantenimiento. Resistente al agua, aceites y combustibles. Uso interior y exterior y es apto para tránsito intenso.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Microcemento
- Pisos de cemento
- Tejas, Mármol y Granito
- PVC
- Línoleo
- Lajas y Veredas

### PRECAUCIONES

Para pisos demasiado porosos, aplicar unas dos capas de ZX75 diluido 1:1 en agua. Después de 6 horas, aplicar 1 a 3 capas puras del producto dependiendo el acabado que se desea realizar. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, ni humedad relativa ambiente superior a 80%.

Preservar el producto envasado del frío intenso. En pisos con otros productos aplicados, retirar todos los excesos del viejo revestimiento con algún decapante.

### MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente el piso tratado con ZX75. Lavar el piso con un detergente neutro. Se puede usar limpiador universal y ceras de alto tránsito para protección del sellador.

### PRESENTACIÓN

- Botella de 1 lt.
- Bidón de 5 lts.
- Balde de 20 lts.
- Tambor de 200 lts.
- Contenedor IBC 1000 lts.

